Vixen® 単眼鏡保証書 The warranty is void outside Japan.

※機種名 Model Name	
※保証期間 Purchase Date	購入日　年 Y　月 M　日 D より5年間
※お客様 User Name	ご住所 Address
	ご芳名 Name
※販売店名 Dealer Name	店名・住所

保証書は無効です
Disable
取扱説明書ダウンロードサービス

製品についてのお問い合わせ
弊社ホームページ(下記URL参照)のお問い合わせメールフォーム、またはお電話にて受け付けております。
カスタマーサポートセンター　電話番号：04-2969-0222(カスタマーサポートセンター専用番号)
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:30(土・日・祝日、夏季休業・年末年始休業など弊社休業日を除く)

株式会社ビクセン　〒359-0021 埼玉県 所沢市 東所沢 5-17-3
[代　表] TEL：04-2944-4000 FAX：04-2944-4045
[ホームページ] http://www.vixen.co.jp

Vixen Co., Ltd. 5-17-3 Higashitokorozawa,Tokorozawa,Saitama359-0021, Japan
http://www.vixen.co.jp Phone +81-4-2944-4141(International)
Fax +81-4-2944-9722(International)

61キ-5-0.2S-(水)

本保証書は本書記載の内容で無料修理を行うことを約束するものです。
1.取扱説明書における正常な使用状態で、お買い上げの日から左記の期間中に故障した場合は購入店に修理を依頼してください。無料修理となります。
2.本書の※印横に記入のない場合は無効となります。
3.本書は日本国内においてのみ有効です。
4.有料修理の場合もありますので、無料修理規定・アフターサービスの項目もお読みください。(裏面)
5.本書にご記入の個人情報は、個人情報保護法を遵守しつつ保証期間内のサービス活動のために利用させて頂きます。

Vixen limited warranty shall guarantee free repair service in accordance with terms and conditions described herein.
1.The free repair service shall be effective for a period of five year from date of original purchase from the dealer stated on the left on the conditions that the product should be treated correctly according to the operating instructions.
2.The limited warranty shall be void and of no force of effect in the event that a model name, purchase date, user name or dealer name is blank.
3.The limited warranty shall be effective in Japan only.
4.Depending on the conditions for repair service, the repair cost may be charged. Go through the section of "REPAIR SERVICE". (Overleaf)
5.The provided personal information may be applied to service to the customers during a warranty period.

Vixen®

アルテス モノキュラー
ARTES MONOCULAR
ARTES MONOCULAR HR6×21

取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

各部のなまえ



PART NAMES

①…接眼レンズ(後側)
Eyepiece(Rear)
②…繰り出し式目当て
Twist-up Rubber Eyecup
③…ストラップ取付部
Strap Eyelet
④…ボディ
Body
⑤…対物レンズ(前側)
Objective Lens(Front)
⑥…ピント合わせリング
Focusing Wheel

図3　Diagram 3

ストラップ(つりヒモ)について

図のように付属のストラップを本体取付部に通して取付けてください。(図3)

ATTACHING THE STRAPS

Attach the supplied strap to the strap eyelet as illustrated. (Ref. Diagram 3)



図1　Diagram 1

使い方

1. 対物・接眼レンズキャップをとります。メガネをかけたままでのぞくときは、目当てを次のようにしてください。メガネをかけたままのぞいても、十分な視野が得られます。

繰り出し式目当て
メガネをかけたままでのぞくときは、目当てを繰り出さずにのぞいてください。(図1)

HOW TO USE

1. Remove Objective lens cap and eyepiece cap from the monoculars. Even for those who wear eyeglasses, it is possible to have a good field of view. When using the binoculars with eyeglasses worn, note the following eyecup position.

Twist-up Rubber Eyecups
For eyeglass wearers, the twist-up rubber eyecups should not be pulled out. (Ref. Diagram 1)


図2　Diagram 2

2. 接眼レンズをのぞきながら、「ピント合わせリング」を回します。目標物に正しくピントが合ったら止めます。できるだけ遠くのものを見て行ってください。(図2)

3. ケースに収納の際は、目当てを元に戻してください。

2. While looking through the eyepiece focus on the object by turning the focusing wheel. (Ref. Diagram 2)

3. When containing the monocular in the carrying case, put the eyecup back to the unfolded position.

主な仕様 SPECIFICATIONS

品名 Model	倍率 Magnification	対物レンズ有効径 Objective Aperture	プリズム材質 Prism	コーティング Coatings	実視界 Real Field of View	見掛視界* Apparent Field of View	1000m先視界 Field at 1000m
HR6x21	6x	21mm	BaK4 SK15	FMC,HRC,PHC,ORC	8.7°	49.1°	152m

品名 Model	ひとみ径 Exit Pupil	明るさ Brightness	アイレリーフ Eye Relief	至近距離 Near Focus	サイズ 高さ×幅×厚み Size H×W×D	重さ Weight	三脚取付 Tripod Adapter Socket
HR6x21	3.5mm	12.3	17.5mm	～0.6m	10.2×3.5×3.5cm	147g	×

*1 補助プリズム1面に誘電体多層膜による超高反射率コーティングを採用。(従来の高反射コーティングを施したプリズムに比べ、更に明るい視界が得られます)
As a super high reflection-enhanced coating (Reflective Dielectric-Material Multi-Coating) is applied to an assist prism, their view field is brighter than that of the models with a special reflection-enhanced coating.

*2 JIS B7157:2003に基づいた計算方法による。
calculated according to the standard JIS B7157:2003

FMC：フラットマルチコート。Flat Multi-Coated
HRC：高反射コート。High Reflect-Coated *1
PHC：フェイズ(位相差)コート。Phase-Coated
ORC：撥油コート。Oil Repellent-Coated

仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。
Specifications are subject to change without prior notice.